

WERKZEUG EMPFEHLUNG

EIMER AUF SPACHTEL DRAUF PASST!



WERKZEUG EMPFEHLUNG



SONNIT® 1095 Rollspachtel

Moderne, verarbeitungsfertige, lösungsmittel- und weichmacherfreie, weiße, dispersionsgebundene Spachtelmasse. Speziell zum zeitsparenden Aufbringen mittels Malerwalze entwickelt, kann auch händisch oder mit einem geeigneten Airless-Gerät verarbeitet werden. Auf null ausziehbar und sehr leicht schleifbar.

Sehr gute Verarbeitung, leicht zu glätten, zeitsparend durch praktischen Rollauftrag, sehr gut schleifbar, spritzbar, extrem weißes Finish

- Verbrauch: 1,2 kg/m² je 1 mm
- Farbton: weiß
- Inhalt: 18 kg

Auftragen

TopFill Rollspachtel-Walze

- 18 mm Nylonfaser
- Sorgt für gleichmäßig dicken Schichtauftrag
- Hohe Faser-Elastizität für eine optimale Verarbeitung
- Einfache Reinigung
- Für 8 mm Steckbügel geeignet

Abziehen

Putzperfekt

- Für die optimale Verteilung und perfekte Oberflächen
- Verlängerbarer Griff
- Beständigkeit und hohe Güte der mit PVC-Gegenstück ausgestatteten Bi-Flex Klinge mit abgerundeten Ecken
- Auftragen und Vollendung von Deko-Anstrichen und Beschichtungen.



SONNIT® 1095	Maße	Auftragen	Abziehen	Artikelnr.
TopFill Rollspachtel-Walze	23 cm / 18 mm Faser	●		101894
TopFill Rollspachtel-Walze	18 cm / 18 mm Faser	●		101898

SONNIT® 1095	Maße	Auftragen	Abziehen	Artikelnr.
Putzperfekt	250 mm		●	101904
Putzperfekt	450 mm		●	101905
Putzperfekt	600 mm		●	101902

Telefon: +49 (0) 20 54 / 12 520 - 0
E-Mail: info@friess-techno.de

Friess-Techno-Profi GmbH
www.friess-techno.de