

SONNIT[®]

Die exklusive Marke von Sonnen Herzog

Profi-Sortiment 2020/21



**SONNEN
HERZOG**

Wir leben Farbe.

**Technische Merkblätter
und Sicherheitsdatenblätter finden
Sie auf unserer Homepage:**



**Bei Fragen, Wünschen und
Anregungen sprechen Sie uns gerne an.
Ihr persönlicher Berater für
SONNIT® ist für Sie da.**

Inhalt

Grundierung und Untergrundvorbereitung

SONNIT® 1010	Universal Tiefgrund LF	6
SONNIT® 1020	Grundierfarbe pigmentiert i&a	6
SONNIT® 1030	Silicon-Tiefgrund LF	7
SONNIT® 1040	Putzgrund pigmentiert i&a	7
SONNIT® 1060	Algizid	8
SONNIT® 1090	Füllstoff	8
SONNIT® 1095	Rollspachtel	9

Bodenspachtel/-klebstoffe

SONNIT® 2010	Universalvorstrich	10
SONNIT® 2020	Fein-Spachtelmasse	10
SONNIT® 2030	Nivellier-Spachtelmasse	11
SONNIT® 2040	Gips-Spachtelmasse	11
SONNIT® 2050	Standfeste Spachtelmasse	12
SONNIT® 2060	Designbelags- und PVC-Kleber	12
SONNIT® 2070	Teppichkleber	13

Innenfarben

SONNIT® 3020	Basic matt	14
SONNIT® 3030	Wandfarbe plus weiß	14
SONNIT® 3031	Wandfarbe plus altweiß	15
SONNIT® 3032	Wandfarbe airless altweiß	15
SONNIT® 3040	Meisterweiß	16
SONNIT® 130	Top-Finish	16
SONNIT® 3050	Akkordweiß extra	17
SONNIT® 3060	SuperDeckweiß	17
SONNIT® 3045	Silicat Innenfarbe	18
SONNIT® 3070	Latex Samt 10	18
SONNIT® 3080	Mattlatex	19
SONNIT® 3090	Premium Silicon-Innenfarbe	19

Innenfarben konservierungsmittelfrei

SONNIT® 3110	Finishweiß EKF	20
SONNIT® 3120	DekoTop EKF	20

Fassadenfarben

SONNIT® 4040	Front Fassadenfarbe weiß	22
SONNIT® 4050	Sil-Fassadenfarbe FA weiß	22
SONNIT® 4060	Silicon-Fassadenfarbe FA	23

Vlies und Rohfaser

SONNIT® 5000	Background-Vlies	24
SONNIT® 5130	Glattvlies 130 g/m² vorpigmentiert	24
SONNIT® 5150	Glattvlies 150 g/m² vorpigmentiert	25
SONNIT® 5500	Rauhfaser grob	25

Kleber und Kleister

SONNIT® 6000	Gewebekleber	26
SONNIT® 6030	Fertigkleister	26
SONNIT® 6060	Vlieskleber	27

Lacke und Hilfsmittel

SONNIT® 8010	Expressgrund	28
SONNIT® 8020	Heizkörperspray Ratio	28
SONNIT® 9000	Acryl-Dichtmasse weiß	29
SONNIT® 9010	Tapetenablöser extra	29
SONNIT® 9020	Isolierspray weiß	30

Maschinenteknik

AIRffektiv Airless-Gerät

Leistungsstarkes und verschleißarmes Airless-Spritzsystem speziell für kleinere bis mittlere Objekte.

Mehr dazu auf Seite 21



Übersicht

SONNIT®

	Tönservice	tragfähige Altbeschichtung	mineralischer Putz	Rauhfaser neu	Vlies neu
3020 Basic matt		• • •		• •	•
3030 Wandfarbe plus weiß		• • •		• • •	• •
3031 Wandfarbe plus altweiß		• • •		• • •	• •
3032 Wandfarbe airless altweiß		• • •		• •	• •
3040 Meisterweiß	•	• • •		• • •	• •
130 Top-Finish		• • •		• •	• • •
3050 Akkordweiß extra	•	• • •		• •	• • •
3060 SuperDeckweiß		• • •		• •	• • •
3045 Silicat Innenfarbe		•	• • •	• •	• •
3070 Latex Samt 10		• • •		•	• • •
3080 Mattlatex		• • •		• •	• • •
3090 Premium Silicon-Innenfarbe		• • •		• •	• • •
3110 Finishweiß EKF		• • •		• •	• • •
3120 DekoTop EKF		• • •		• • •	• •

	Tönservice	tragfähige Altbeschichtung	Beton	Faserzement	Kalksandstein
4040 Front Fassadenfarbe weiß		• • •	• •	•	• • •
4050 Sil-Fassadenfarbe FA weiß	•	• • •	• •	• • •	• • •
4060 Silicon-Fassadenfarbe FA	•	• • •	•	• • •	• •

Gipsputz/Spachtel	Gipskarton	Kalksandstein	Nassabrieb	Deckvermögen	Ergiebigkeit	Füllkraft	konservierungsmittelfrei
●	●	● ● ●	3	2	7 m ² / l	●	
● ●	● ● ●	● ● ●	3	2	7 m ² / l	● ●	
● ●	● ● ●	● ● ●	3	2	7 m ² / l	● ●	
● ●	● ● ●	● ● ●	3	2	7 m ² / l	● ●	
● ●	● ●	● ● ●	3	1	7 m ² / l	● ●	
● ● ●	● ● ●	● ●	3	1	6,5 m ² / l	●	
● ● ●	● ● ●	● ●	2	1	7 m ² / l	●	
● ● ●	● ● ●	● ●	1	1	8 m ² / l	●	
		● ● ●	3	2	7 m ² / l	● ●	
● ● ●	● ●	●	1	2	7 m ² / l	●	
● ● ●	● ● ●	● ●	2	1	6 m ² / l	●	
● ● ●	● ● ●	● ●	2	1	7 m ² / l	●	
● ● ●	● ● ●	● ●	2	1	7 m ² / l	●	● ● ●
● ●	● ●	● ● ●	3	1	7 m ² / l	● ●	● ● ●
Putz PII + III	WDVS mineralisch	WDVS Kunstharz	Ziegelmauerwerk	Füllkraft	Fungizid/Algizid	diffusionsoffen	wasserabweisend
● ●	●	●	● ●	● ●		●	●
● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	● ●	● ●
● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	●	● ● ●	● ● ●

Grundierung und Untergrundvorbereitung

SONNIT® 1010

Universal Tiefgrund LF

Spezielle Grundierung für den Innen- und Außenbereich. Zur Egalisierung stark oder unterschiedlich saugender Untergründe, zum Verfestigen leicht kreidender und sandender Untergründe.

Verarbeitungsfertig eingestellt und emissionsminimiert mit hoher Eindringtiefe. Lösemittel- und weichmacherfrei.

→ große Eindringtiefe, verfestigend, egalisierend



Verbrauch: 100–200 ml/m² | **Farbton:** transparent | **Inhalt:** 10 l

SONNIT® 1020

Grundierfarbe pigmentiert i&a

Grundierfarbe für pigmentierte Grundanstriche vor nachfolgenden Beschichtungen mit lösemittelfreien Innen-, Fassadenfarben und Spachtelmassen.

Haftvermittler für glatte oder schwach saugende Flächen und bei Beschichtungen mit Dispersionssilicatfarben auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittel- und weichmacherfrei.

→ weiß pigmentiert, gutes Deckvermögen, haftvermittelnd für innen und außen



Verbrauch: 160 ml/m² | **Farbton:** weiß pigmentiert | **Inhalt:** 12,5 l

SONNIT® 1030

Silicon-Tiefgrund LF

Festigende und saugkraftegalisierende Grundierung für außen.
Hohe Eindringtiefe, hydrophobierend und verarbeitungsfertig eingestellt.
Emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei.

→ für außen, mit hydrophobierender Wirkung, transparent,
gut verfestigend, hohe Eindringtiefe



Verbrauch: 150–250 ml/m² | **Farbton:** transparent | **Inhalt:** 10 l

SONNIT® 1040

Putzgrund pigmentiert i&a

Lösemittelfreier, matter, weiß pigmentierter, griffiger und
füllkräftiger Spezial-Putzgrund mit Quarzanteil.
Außergewöhnlich gut haftend und wasserdampfdurchlässig.
Für nachfolgende Schlussbeschichtungen mit Silicat-,
Dispersions- und Siliconharzputzen.

→ sehr gut haftend, gut füllend, matt, weiß, farbtonegalisierend



Verbrauch: 250–300 ml/m² | **Farbton:** weiß | **Inhalt:** 18 kg

Grundierung und Untergrundvorbereitung

SONNIT® 1060

Algizid

Gebrauchsfertige, geruchsarme Lösung zur Bekämpfung von algen-, pilz- und schimmelbefallenen Flächen (Anstriche, Putze, Mauerwerk) vor dem Aufbringen von neuen Anstrichen und Putzen.

Starke Wirkung und Langzeitschutz gegen Algen und Schimmel. Lösemittel- und weichmacherfrei.

→ Reinigungslösung für Algen, Pilze, schimmelbefallene Untergründe



Verbrauch: 200–300 ml/m² | **Farbton:** transparent | **Inhalt:** 10 l

SONNIT® 1090

Füllstoff

Geschmeidige Spachtelmasse mit hoher Füllkraft.

Rissfrei abbindend, auf null abziehbar und leicht schleifbar.

Zum Füllen von Rissen und Löchern und zum Glätten von rohem Mauerwerk, Putz, Beton, Porenbeton, Gipskartonplatten, ca. 30–60 Minuten verarbeitbar.

→ hohe Füllkraft, rissfreies Abbinden, auf null abziehbar, leicht schleifbar



Verbrauch: 1 kg/m² je 1 mm Schichtdicke | **Farbton:** weiß | **Inhalt:** 25 kg

SONNIT® 1095

Rollspachtel

Moderne, verarbeitungsfertige, lösungsmittel- und weichmacherfreie, weiße, dispersionsgebundene Spachtelmasse. Speziell zum zeitsparenden Aufbringen mittels Malerwalze entwickelt, kann auch händisch oder mit einem geeigneten Airless-Gerät verarbeitet werden. Auf null ausziehbar und sehr leicht schleifbar.

→ sehr gute Verarbeitung, leicht zu glätten, zeitsparend durch praktischen Rollauftrag, sehr gut schleifbar, spritzbar, extrem weißes Finish



Verbrauch: 1,2 kg/m² je 1 mm Schichtdicke | **Farbton:** weiß | **Inhalt:** 18 kg

Raumgesundheit im System: Die Kollektion

SONNIT® Gesünder Wohnen

Mit der Kollektion SONNIT® Gesünder Wohnen setzen wir erneut Maßstäbe in Sachen Wohngesundheit, Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit.

Mit natürlichen Materialien werden somit auch im Bodenbereich Schadstoffe reduziert, um für gesündere Innenräume zum Wohnen, Leben und Arbeiten zu sorgen.

Der Systemgedanke der emissionsminimierten und schadstoffreduzierten Produktfamilie wurde bei der Entwicklung der Kollektion konsequent bewahrt.



Bodenspachtel/ -klebstoffe

SONNIT® 2010

Universalvorstrich

Vorstrich für saugfähige Untergründe wie zum Beispiel Zementestriche und Betonböden, Calciumsulfatestriche, Trockenausbaue- oder Spanplatten. Außerdem als Haftbrücke auf glatten, nicht saugfähigen Untergründen, zum Beispiel keramischen Fliesen, OSB-Platten, schlecht oder nicht besandeten Gussasphaltestrichen.

→ kurze Trocknungszeit, auf vielen Untergründen einsetzbar, ergiebiges Konzentrat



Verbrauch: ca. 120–180 g/m² 1:2 mit Wasser verdünnt; Betonböden: ca. 250–300 g/m² unverdünnt; nicht saugfähige Untergründe: ca. 60–90 g/m² unverdünnt | **Farbton:** milchig-beige | **Inhalt:** 10 l

SONNIT® 2020

Fein-Spachtelmasse

Selbstverlaufender und pumpfähiger Bodenausgleich für Schichtdicken bis 10 mm. Einsetzbar auf Estrichen, Beton, Fliesen, Naturstein, Terrazzo sowie mineralischen Altuntergründen mit fest haftenden, wasserfesten Klebstoffresten.

Auch auf beheizten Bodenkonstruktionen einsetzbar. 30 Minuten verarbeitbar.

→ sehr guter Verlauf, glatte Oberfläche, bis 10 mm Schichtdicke, gute Härte und Festigkeit, praxisgerechte Verarbeitungszeit



Verbrauch: 1,5 kg/m² je 1 mm Schichtdicke | **Farbton:** grau | **Inhalt:** 25 kg

SONNIT® 2030

Nivellier-Spachtelmasse

Selbstverlaufender und pumpfähiger Bodenausgleich für Schichtdicken bis 15 mm. Einsetzbar auf Estrichen, Beton, Fliesen etc. sowie mineralischen Altuntergründen mit fest haftenden, wasserfesten Klebstoffresten. Im System mit elastischen Parkettklebern unter Parkett geeignet. Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten.

- sehr glatte, porenarme Oberflächen, bis 15 mm Schichtdicke, sehr gut selbstverlaufend und pumpfähig, schnell belegreif, hohe Endfestigkeit, unter Parkett einsetzbar



Verbrauch: 1,5 kg/m² je 1 mm Schichtdicke | **Farbton:** grau | **Inhalt:** 25 kg

SONNIT® 2040

Gips-Spachtelmasse

Selbstverlaufender Bodenausgleich bis 20 mm. Nahezu spannungsfrei mit sehr gutem Verlauf und sehr glatter Oberfläche, nur für den trockenen Innenbereich. Als Systemausgleich für Calciumsulfatestriche.

Einsetzbar auf Estrichen, Beton, Fliesen, Naturstein, Terrazzo sowie mineralischen Altuntergründen mit fest haftenden, wasserfesten Klebstoffresten.

- nahezu spannungsfrei, ideal für viele Altuntergründe, sehr guter Verlauf, sehr glatte Oberfläche, Systemausgleich für Calciumsulfatestriche, ohne Trocknungszeit für den Vorstrich



Verbrauch: 1,5 kg/m² je 1 mm Schichtdicke | **Farbton:** grau | **Inhalt:** 25 kg

Bodenspachtel/ -klebstoffe

SONNIT® 2050

Standfeste Spachtelmasse

Spannungsarmer, schnell belegreifer und vielseitig einsetzbarer Reparaturspachtel für Schichtdicken von 1 bis 100 mm. Einsetzbar für Estriche und Betonböden zum Ausbessern von Löchern und Ausbrüchen, zum Spachteln von Treppen sowie zum Anspachteln von Rampen. Nicht als Flächenspachtel oder als Nutzboden verwenden und nur für den trockenen Innenbereich.

- für Löcher und Ausbrüche, für Treppenstufen und Podeste, variable Wassermenge für optimale Konsistenz, nach 30 Minuten begehrbar, nach 60 Minuten überspachtelbar



Verbrauch: 1,5 kg/m² je 1 mm Schichtdicke | **Farbton:** grau | **Inhalt:** 25 kg

SONNIT® 2060

Designbelags- und PVC-Kleber

Emissionsarmer, schnell anziehender Dispersionsklebstoff für Vinyl-Designbeläge, homogene und heterogene PVC-Beläge in Bahnen und Platten, CV-Beläge, Quarzvinylplatten auf saugfähigen Untergründen.

Nicht geeignet für PVC-kaschierte Korkbeläge. Stuhlrolleneignung ab 1 mm Schichtdicke bei Belastung mit Rollen nach DIN EN 12529.

- schnelle Anfangsklebkraft, leichte Verarbeitung, praxisgerechte Verarbeitungszeit



Verbrauch: Zahnung A2: ca. 300 g/m²; Zahnung A3: ca. 330 g/m² | **Farbton:** beige | **Inhalt:** 14 kg

SONNIT® 2070

Teppichkleber

Emissionsarmer, schnell anziehender Dispersionsklebstoff für Tufting-beläge mit Textilrücken, Latexschaumrücken, Nadelvliesbeläge mit nicht zu hoher Eigenspannung und Verbundbeläge mit textiler Rückseite. Stuhlrolleneignung ab 1 mm Schichtdicke bei Belastung mit Rollen nach DIN EN 12529.

→ schnelle Anfangsklebkraft, gute Endfestigkeit, leichte Verarbeitung



Verbrauch: Zahnung A2: ca. 350 g/m² (glatte Rücken); Zahnung B1: ca. 450 g/m²; Zahnung B2: ca. 650 g/m² („strukturierte“ Rücken, Nadelvlies) | **Farbton:** beige | **Inhalt:** 15 kg

SONNIT®

Design 2/22

- Designbeläge für den Wohn- und Objektbereich
- 70 Dekore mit 4-seitig gefasteten Kanten
- 52 Holz- und 18 Steindekore
- alle Designs zum Kleben und Klicken
- Nuttschichten 0,30/0,40/0,55 mm
- authentische Optiken, die kaum vom natürlichen Vorbild zu unterscheiden sind, verstärkt durch verschiedene Maserungen und Strukturen
- individuelle Planken und Fliesen mit nur wenigen Musterwiederholungen



Innenfarben

SONNIT® 3020

Basic matt

Matte Dispersionsfarbe mit gutem Deckvermögen, besonders geeignet für Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich. ELF-eingestellt und weichmacherfrei, geruchsarm und leicht füllend.

Nassabriebklasse 3 nach EN 13300, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

→ leichte Verarbeitung, gut deckend



Verbrauch: 145 ml/m² | **Farbton:** weiß | **Inhalt:** 12,5 l

SONNIT® 3030

Wandfarbe plus weiß

Universelle, gut deckende Dispersionsfarbe für waschbeständige Wand- und Deckenanstriche. Universell geeignet für den Innenbereich. ELF-eingestellt, weichmacherfrei und leicht zu verarbeiten.

Nassabriebklasse 3 nach EN 13300, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

→ gut deckend, leichte Verarbeitung, stumpfmatt



Verbrauch: 145 ml/m² | **Farbton:** weiß | **Inhalt:** 12,5 l

SONNIT® 3031

Wandfarbe plus altweiß

Universelle, gut deckende Dispersionsfarbe für waschbeständige Wand- und Deckenanstriche. Universell geeignet für den Innenbereich. ELF-eingestellt, weichmacherfrei und leicht zu verarbeiten.

Nassabriebklasse 3 nach EN 13300, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

→ gut deckend, leichte Verarbeitung, stumpfmatt



Verbrauch: 145 ml/m² | **Farbton:** altweiß | **Inhalt:** 12,5 l

SONNIT® 3032

Wandfarbe airless altweiß

Spritzfertig eingestellte, gut deckende Innendispersionsfarbe für waschbeständige Wand- und Deckenanstriche. ELF-eingestellt, weichmacherfrei und gut deckend.

Nassabriebklasse 3 nach EN 13300, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

→ gut deckend, spritzfertig eingestellt, stumpfmatt



Verbrauch: 145 ml/m² | **Farbton:** altweiß | **Inhalt:** 25 l

Innenfarben

SONNIT® 3040

Meisterweiß

Stumpfmatte Innenfarbe mit guter Füllkraft und hoher Reichweite für Wand- und Deckenanstriche. Emissionsgeprüft mit TÜV-Zertifikat (Weißware), lösemittel- und weichmacherfrei.

Nassabriebklasse 3 nach EN 13300, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

→ große Reichweite, sehr gutes Deckvermögen, universell einsetzbar



Verbrauch: 145 ml/m² | **Farbton:** weiß/getönt | **Inhalt:** weiß: 5 l; 12,5 l / getönt: 1 l; 2,5 l; 5 l; 12,5 l

SONNIT® 130

Top-Finish

Emissionsminimierte, hochdeckende Innenwandfarbe. Stumpfmatt, gut ausbesserbar, streiflichtunempfindlich und eine lange Offenzeit. Frei von foggingaktiven Bestandteilen.

Nassabriebklasse 3 nach EN 13300, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m²/l

→ lösemittelfrei, emissionsminimiert, stumpfmatt, frei von foggingaktiven Bestandteilen



Verbrauch: 155 ml/m² | **Farbton:** weiß | **Inhalt:** 12,5 l

SONNIT® 3050

Akkordweiß extra

Scheuerbeständige, matte Innenfarbe mit doppeltem Deckvermögen. Ideal für den Einsatz in sensiblen Bereichen. Emissionsgeprüft mit TÜV-Zertifikat (Weißware), lösemittel- und weichmacherfrei.

Nassabriebklasse 2 nach EN 13300, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

- doppeltes Deckvermögen, gute Ausbesserungsfähigkeit, optimale Verarbeitung, hoch strapazierbar



Verbrauch: 145 ml/m² | **Farbton:** weiß/getönt | **Inhalt:** weiß: 5 l; 12,5 l / getönt: 2,5 l; 5 l; 12,5 l

SONNIT® 3060

SuperDeckweiß

Hochwertigste, stumpfmatte Dispersionsinnenfarbe für hochdeckende, scheuerbeständige Wand- und Deckenanstriche. Emissionsgeprüft mit TÜV-Zertifikat, lösemittel- und weichmacherfrei.

Nassabriebklasse 1 nach EN 13300, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 8 m²/l

- hervorragendes Deckvermögen, gleichmäßiges Oberflächenbild, sehr leichte Verarbeitung, emissionsgeprüft mit TÜV-Zertifikat



Verbrauch: 125 ml/m² | **Farbton:** weiß | **Inhalt:** 12,5 l

Innenfarben

SONNIT® 3045

Silicat Innenfarbe

Hochwertige, stumpfmatte Farbe auf Silicat-Basis. Für tuchmatte Anstriche im Innenbereich sowie im Bereich der Denkmalpflege einsetzbar. Für den Einsatz in Lebensmittellagern. Allergikerfreundlich.

Nassabrieb: Klasse 3 nach DIN EN 13300, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m²/l

→ geeignet für Lebensmittel-Lagerräume, stumpfmatte Oberfläche, nicht brennbar, geruchsarm nach DIN 4102



Verbrauch: 145 ml/m² | **Farbton:** weiß | **Inhalt:** 12,5 l

SONNIT® 3070

Latex Samt 10

Seidenmatte, hochwertige Dispersions-Latexfarbe mit hohem Deckvermögen, sehr guter Reinigungsfähigkeit und sehr leichter Verarbeitung. Gleichmäßiger Verlauf und emissionsgeprüft mit TÜV-Zertifikat.

Nassabriebklasse 1 nach EN 13300, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

→ seidenmatte Oberfläche, gleichmäßiger Verlauf, hohes Deckvermögen



Verbrauch: 145 ml/m² | **Farbton:** weiß | **Inhalt:** 12,5 l

SONNIT® 3080

Mattlatex

Strapazierbare und hoch reinigungsfähige Dispersions-Latexfarbe. Gutes Deckvermögen und leichte Verarbeitung. Lösemittelfrei und geruchsarm.

Nassabriebklasse 2 nach EN 13300, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l

→ Innenlatexfarbe, strapazierfähig, stumpfmatte Oberfläche



Verbrauch: 165 ml/m² | **Farbton:** weiß | **Inhalt:** 12,5 l

SONNIT® 3090

Premium Silicon-Innenfarbe

Siliconharzvergütete, hochdeckende, scheuerbeständige und stumpfmatte Innenfarbe. Durch lange Offenzeit und ansatzfreie Verarbeitbarkeit ideal für den Anstrich von Flächen mit ungünstigen Lichtverhältnissen.

Nassabriebklasse 2 nach EN 13300, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

→ für Flächen mit Streiflicht, optimales Ausbesserungsverhalten, raumlufthygienisch unbedenklich, stumpfmatte Oberfläche



Verbrauch: 145 ml/m² | **Farbton:** weiß | **Inhalt:** 12,5 l

Innenfarben konservierungsmittelfrei

SONNIT® 3110

Finishweiß EKF

Konservierungsmittelfreie, stumpfmatte Innenfarbe, speziell eingestellt für die Verarbeitung mit SONNIT 7000 AIRffektiv. Frei von foggingaktiven Bestandteilen. TÜV-Zertifikat und zertifizierte Allergikereignung.

Nassabriebklasse 2 nach EN 13300, Kontrastverhältnis:
Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

→ NAK 2, konservierungsmittelfrei, Allergiker-geeignet,
optimiert für SONNIT® 7000 AIRffektiv



Verbrauch: 145 ml/m² | **Farbton:** weiß | **Inhalt:** 12,5 l

SONNIT® 3120

DekoTop EKF

Konservierungsmittelfreie, stumpfmatte Innenfarbe, speziell eingestellt für die Verarbeitung mit SONNIT 7000 AIRffektiv. Frei von fogging-aktiven Bestandteilen. TÜV-Zertifikat und zertifizierte Allergikereignung.

Nassabriebklasse 3 nach EN 13300, Kontrastverhältnis:
Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

→ NAK 3, konservierungsmittelfrei, Allergiker-geeignet,
optimiert für SONNIT® 7000 AIRffektiv



Verbrauch: 145 ml/m² | **Farbton:** weiß | **Inhalt:** 12,5 l



SONNIT® 7000 AIRffektiv Spritzsystem

Leistungsstarkes und verschleißarmes Airless-Spritzsystem speziell für kleinere bis mittlere Objekte. Dank perfekter Abstimmung von Spritzgerät, Düsenteknologie und den speziell entwickelten Innendispersionen SONNIT® 3110 Finishweiß EKF und SONNIT® 3120 DekoTop EKF gelingt ein gleichmäßiges Oberflächenbild auch ohne Nachrollen.

- rationell und schnell
- nebelarm, geringer Abdeckaufwand
- geringer Reinigungsaufwand
- geringe Rüstzeiten
- verschleißarm
- geringe Investitionskosten, breites Einsatzgebiet, lange Lebensdauer
- großer Aktionsradius (15 m Schlauch + 1,8 m Peitsche)
- Spezialdüse
- hochwertiges Spritzbild ohne Nachrollen
- wirtschaftliches Arbeiten
- transportabel und bedienbar durch nur eine Person
- einfache Bedienung und Instandhaltung
- hervorragende Arbeitsergebnisse

Fassadenfarben

SONNIT® 4040

Front Fassadenfarbe weiß

Dispersions-Fassadenfarbe für universelle Fassadenanstriche auf vielen Untergründen wie Putze der Mörtelgruppe PII und PIII sowie für Renovierungsanstriche auf tragfähigen Altbeschichtungen auf Dispersionsbasis.

Alkali-resistent und leicht zu verarbeiten.

→ wetterbeständig, universell einsetzbar, stumpfmatt



Verbrauch: 160 ml/m² | **Farbton:** weiß | **Inhalt:** 12,5 l

SONNIT® 4050

Sil-Fassadenfarbe FA weiß

Tuchmatte, witterungsbeständige, siloxanverstärkte Fassadenbeschichtung mit hoher wasserabweisender Wirkung und hervorragender Wasserdampfdurchlässigkeit.

Mit Filmkonservierung zum vorbeugenden Schutz gegen Algen- und Pilzbefall.

→ wasserabweisend, diffusionsfähig, mit Filmkonservierung



Verbrauch: 200 ml/m² | **Farbton:** weiß/getönt | **Inhalt:** weiß: 5 l; 12,5 l / getönt: 1 l; 2,5 l; 5 l; 12,5 l

SONNIT® 4060

Silicon-Fassadenfarbe FA

Tuchmatte, hochwertige Siliconharzfassadenfarbe mit sehr hoher wasserabweisender Wirkung (kapillarhydrophob) bei gleichzeitig hervorragender Wasserdampfdurchlässigkeit und reduzierter Verschmutzungsneigung.

Mit Filmkonservierung zum vorbeugenden Schutz gegen Algen- und Pilzbefall.

→ kapillarhydrophob, hoch diffusionsfähig, reduzierte Verschmutzungsneigung, mit Filmkonservierung



Verbrauch: 200 ml/m² | **Farbton:** weiß/getönt | **Inhalt:** weiß: 5 l; 12,5 l / getönt: 5 l; 12,5 l

RIGID30 | RIGID30XL

Stabile Designbeläge zum Klicken

- ohne Unterlage auf vielen Fliesenböden verlegbar
- keine Verklebung bei bodentiefen Fenstern notwendig
- ohne zusätzliche Trittschalldämmung zu verlegen
- bis zu 400 m² ohne Dehnfuge verlegbar



Vlies und Rauhfaser

SONNIT® 5000

Background-Vlies

Zellulosewandbelag zum Gestalten, Renovieren und Sanieren.
Optimaler Untergrund für neue Anstriche und kreative Wandgestaltungen.
Zur Sanierung bestehender, tragfähiger Flächen und Rissüberbrückung
von gerissenen oder rissgefährdeten Untergründen.

Flächengewicht: 155 g/m²

→ schnell und einfach zu verarbeiten, rissüberbrückend,
universell überstreichbar



Inhalt: 25 x 0,75 m

SONNIT® 5130

Glattvlies 130 g/m² vorpigmentiert

Glatter Zellulosewandbelag mit einer vorpigmentierten Oberfläche.
Zum Renovieren und Sanieren von Innenflächen.
Dimensionsstabil sowie rissüberbrückend. In Verbindung mit einem
Anstrich ist die Oberfläche sehr strapazierfähig und glatt.

Flächengewicht: 130 g/m²

→ schnell und einfach zu bearbeiten, rissüberbrückend,
universell überstreichbar



Inhalt: 25 x 0,75 m

SONNIT® 5150

Glattvlies 150 g/m² vorpigmentiert

Glatter Zellulosewandbelag mit einer vorpigmentierten Oberfläche. Zum Renovieren und Sanieren von Innenflächen.

Dimensionsstabil sowie rissüberbrückend. In Verbindung mit einem Anstrich ist die Oberfläche sehr strapazierfähig und glatt.

Flächengewicht: 150 g/m²

→ schnell und einfach zu bearbeiten, rissüberbrückend, universell überstreichbar



Inhalt: 25 x 0,75 m / 125 x 0,75 m

SONNIT® 5500

Rauhfaser grob

Umweltfreundliche Wandbekleidung aus Papier mit fest eingebundenen strukturgebenden Holzspänen. Dekorative Wand- und Deckenbekleidung im Innenbereich.

Allergikerfreundlich, wasserdampfdurchlässig und frei von umwelt- und gesundheitsbelastenden Substanzen.

→ mehrfach überstreichbar, diffusionsoffen, wohngesund



Inhalt: 33,5 x 0,53 m / 125 x 0,75 m

Kleber und Kleister

SONNIT® 6000

Gewebekleber

Gebrauchsfertiger, hoch leistungsfähiger, farblos-matt auftrocknender Dispersionskleber für Glasgewebe (bis ca. 170 g/m²) mit hoher Anfangs- und Endhaftung.

Das Material kann gestrichen, gerollt und gespritzt werden. ELF-eingestellt, sehr hohe Anfangshaftung, sehr lange Offenzeit.

→ sehr gute Anfangshaftung, gute Offenzeit, breites Anwendungsspektrum, hohe Verarbeitungssicherheit



Verbrauch: 150–300 g/m² | **Farbton:** weiß-transparent | **Inhalt:** 16 kg

SONNIT® 6030

Fertigkleister

Gebrauchsfertiger Spezialklebstoff auf Dispersionsbasis zum Verkleben von Rohfaser und Papiertapeten im Innenbereich. Transparent auftrocknend und optimal eingestellt für manuelle Verarbeitung und Kleistergeräte.

Wasserverdünnbar, geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

→ Spezialklebstoff für Rohfaser und Papiertapeten, transparent auftrocknend, optimal einsetzbar auch für Tapeziergeräte



Verbrauch: 200 g/m² | **Farbton:** milchig-transparent | **Inhalt:** 16 kg

SONNIT® 6060

Vlieskleber

Gebrauchsfertiger, farblos-matt auf trocknender Dispersionskleber für Glas- und Zellulosevlies und die meisten leichten Glasgewebe.

ELF-eingestellt, hohe Anfangshaftung und lange Offenzeit.

Optimal eingestellt für den manuellen Auftrag, Kleistergerät und SONNIT® AIRffektiv 7000 bzw. leistungsfähige Airless-Geräte.

→ gute Anfangshaftung, gute Offenzeit, airless eingestellt, ideal für Kleistergeräte



Verbrauch: 150–300 g/m² | **Farbton:** weiß-transparent | **Inhalt:** 16 kg

SONNIT®

Laminat 1/22

- große Dekorvielfalt durch 15 verschiedene Holzoptiken
- auf die Hölzer abgestimmte Oberflächenstrukturen
- passende Sockelleisten verfügbar
- alle Dekore optional mit Comfortsystem-Trittschalldämmung lieferbar für perfekte Raumakustik



Lacke und Hilfsmittel

SONNIT® 8010

Expressgrund

Schnell trocknender und aktiv korrosionsschützender Haftgrund für den universellen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Schnelles und sicheres Grundieren von zum Beispiel Zink, Aluminium, Kupfer, Hart-PVC, Polyester, Holz etc.

Ausgezeichnete Haftung, hohes Deckvermögen und makelloser Verlauf.

→ aktiver Korrosionsschutz, hervorragender Verlauf, für fast alle Untergründe



Verbrauch: ca. 1,5–2 m² je Sprühdose | **Farbton:** weiß | **Inhalt:** 400 ml

SONNIT® 8020

Heizkörperspray Ratio

Hochglänzender und sehr schnell trocknender Heizkörperlack auf Kunstharzbasis für hochwertige und rationelle Lackierungen von Warmwasserheizkörpern. Hitzebeständig bis 180 °C und vergilbungsbeständig bis 80 °C.

Hohes Deck- und Füllvermögen bei gutem Verlauf.

→ schnell trocknend, hochdeckend, hitzebeständig bis 180 °C



Verbrauch: ca. 1,5–2 m² je Sprühdose | **Farbton:** weiß | **Inhalt:** 400 ml

SONNIT® 9000

Acryl-Dichtmasse weiß

Einkomponentiger, elastoplastischer Fugendichtstoff auf Acryldispersionsbasis. Lösemittelfrei, geruchsneutral und UV-beständig. Zum Abdichten von Fugen, Anschlüssen und Rissen, wie zum Beispiel Maueranschlüssen an Fenstern, Türen und Rolllädenkästen innen und außen.

- geringe Schwundneigung, anstrichverträglich, überstreichbar, deutsches Spitzenprodukt



Verbrauch: Reichweite 5 x 5 mm Fuge, ca. 12 m | **Farbton:** weiß | **Inhalt:** 300 ml

SONNIT® 9010

Tapetenablöser extra

Zum einfachen Entfernen von Tapeten, Leimfarben und wischfester Binderfarbe. Löst mühelos alle Tapeten und Leimfarben und kann mit der Gartenspritze verarbeitet werden. Der hohe Wirkstoffgehalt bewirkt nur einen geringen Verbrauch.

Ansatzverhältnis: 250 ml für 5–6 l Wasser

- einfaches Entfernen von normalen Tapeten, Leimfarben und wischfester Binderfarbe



Verbrauch: 250 ml für 50–100 m² | **Farbton:** transparent | **Inhalt:** 1 l; 5 l

Lacke und Hilfsmittel

SONNIT® 9020

Isolierspray weiß

Extrem geruchsneutrales, schnell trocknendes und hochpigmentiertes Isolierspray für den direkten Auftrag auf Beton, Zement, Mörtel, Holz, Altanstrichen und Tapeten.

Kann mit Dispersionsfarben, Acryl- und Alkydharzlackfarben (einkomponentig) innen und außen überarbeitet werden.

→ Geruchsneutrales Isolier- und Sperrgrundspray, schnell trocknend, hochpigmentiert für innen und außen



Verbrauch: ca. 2 m² je Sprühdose | **Farbton:** weiß | **Inhalt:** 500 ml

Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter
finden Sie auf unserer Homepage:





Zentrale

Düsseldorf Piniestraße 20
Fon 0211 7373-0

Niederlassungen

Bergisch Gladbach Paffrather Straße 132–134
Fon 02202 959 74 70

Duisburg Grabenstraße 149a
Fon 0203 317 64 00

Essen Bersonstraße 10
Fon 0201 43 75 37 30

Goch Tichelweg 9a
Fon 02823 419 42 00

Kerpen Am Gewerbehof 7–9
Fon 02273 938 63 50

Köln Vitalisstraße 310
Fon 0221 282 07 37

Krefeld Franz-Hitze-Straße 6
Fon 02151 365 39 90

Leverkusen Borsigstraße 5
Fon 02171 58 23 40

Mönchengladbach Wehnerstraße 18
Fon 02161 35 29 20

Neuss Moselstraße 19
Fon 02131 525 10 40

Ratingen Homberger Straße 9
Fon 02102 168 92 90

Remscheid Weststraße 22
Fon 02191 497 74 40

Solingen Merscheider Straße 304a
Fon 0212 22 66 50 20

Velbert Friedrichstraße 55
Fon 02051 60 77 90

Wuppertal Leipziger Straße 63
Fon 0202 747 69 55

Öffnungszeiten:

Zentrale Düsseldorf

Mo.–Fr. 06:30–17:30 Uhr

Sa. 08:00–14:00 Uhr

Niederlassungen

Die Öffnungszeiten der Niederlassungen finden Sie online
auf www.sonnen-herzog.com/niederlassungen:

