

Technisches Merkblatt

Stand: 03/2019

SONNIT® 1060 Algizid



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Gebrauchsfertige Lösung zur Bekämpfung von algen-, pilz- und schimmelbefallenen Flächen (Anstriche, Putze, Mauerwerk) vor dem Aufbringen von neuen Anstrichen und Putzen.

Eigenschaften

- Starke Wirkung gegen Algen und Schimmel
- Mit Langzeitschutz
- Leichte Verarbeitung
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Wasserverdünnbar und geruchsarm

Dichte

Ca. 1 g/cm³

Inhaltsstoffe

Wasser, algizide (pflanzentötende) und fungizide (pilztötende) Wirkstoffe (quaternäre Ammoniumverbindung, Octylisothiazolon). Information für Allergiker unter Telefon-Nr. +43 2742 / 881177-21

Verarbeitungsweise

Auftragsverfahren

Verarbeitung mit Pinsel, Bürste oder Spritzen. Die Lösung ist unverdünnt anzuwenden. Befallene Flächen sind gründlich abzubürsten oder mit Hochdruckreiniger zu säubern. Anschließend sind die Oberflächen satt mit der Lösung einzustreichen. Die Einwirkzeit vor den Nachfolgearbeiten muss mind. 12 Stunden betragen (vor Regen schützen). Nicht mit

anderen Produkten mischen. In ständig bewohnten Innenräumen sind die behandelten Flächen mit einer wirkstofffreien Beschichtung zu überstreichen (Ausnahme: Räume mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie z.B. Küchen). Den Kontakt unverpackter Lebens- oder Futtermittel mit behandelten Flächen vermeiden.

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5 °C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Verbrauch

Ca. 200–300 ml/m² pro Arbeitsgang (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, Richtwert ohne Gewähr).

Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung

Trocken, kühl, aber frostfrei

Hinweise

Gebindegröße

10 l

Sicherheitsratschläge

Biozide sicher verwenden, daher vor Gebrauch stets die Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Geeignete Arbeitskleidung (Schutzhandschuhe, dicht schließende Schutzbrille) tragen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit Haut und Augen sofort mit viel Wasser

nachspülen. Arzt aufsuchen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. EUH208 Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

VOC-Sicherheitshinweis

EU Grenzwert für das Produkt (Unterkategorie a): 30 g/l. Tatsächlicher VOC-Gehalt: < 1 g/l

Entsorgung

Dieses Produkt ist als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen und nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Abfallschlüssel gemäß Europäischem Abfallverzeichnis: 16 00 00, 16 03 00, 16 03 05.

Sonnen Herzog GmbH & Co. KG

Piniestraße 20 • 40233 Düsseldorf
Telefon 0211-73 73-0
Telefax 0211-73 73-122
kontakt@sonnen-herzog.com
www.sonnen-herzog.com