

Technisches Merkblatt

Stand: 03/2019

SONNIT® 5000 Background-Vlies 155g/qm



Produktbeschreibung

SONNIT® 5000 Background-Vlies ist ein glatter Vlies-Wandbelag aus Zellstoff, Polyesterfasern, Bindemitteln auf Acrylatbasis sowie Pigmenten.

Verwendung

Wandbelag zum Gestalten, Renovieren und Sanieren von Decken und Wänden. Optimaler Untergrund für neue Anstriche und kreative Wandgestaltungen oder als Untergrund für Neutapezierungen. Zur Sanierung bestehender tragfähiger Flächen z.B. Glasgewebe. Zur Renovierung und Rissüberbrückung von gerissenen oder rissgefährdeten Untergründen.

Eigenschaften

- Flächengewicht: 155g/qm
- einfach, sauber und schnell zu verarbeiten
- strapazierbar, reißfest, dimensionsstabil, rissüberbrückend
- schafft glatte, gleichmäßige Untergründe
- individuell überstreichbar
- wasserdampfdurchlässig 0,03 m gem. DIN ISO 12572
- CE-Kennzeichnung gem. DIN EN 15102 (Brandverhalten B.-sl, d0)
- trocken abziehbar
- OEKO-Tex-Standard 100 zertifiziert

Verklebung

Je nach Einsatz bzw. Verwendungszweck entweder SONNIT® 6060 Vlieskleber oder geeignetem Pulverkleister.

Umweltverträglichkeit

OEKO-Tex-Standard 100 zertifiziert. SONNIT® 5000 Background-Vlies hat durch die verarbeiteten Rohstoffe eine sehr offene Struktur und ist somit diffusionsoffen.

Art.-Nr. 63200

M-DF 01

Rollengröße

0,75 x 25,00 m

Sonnen Herzog GmbH & Co. KG

Pinienstraße 20 · 40233 Düsseldorf

Telefon 0211-73 73 0

Telefax 0211-73 73 -122

kontakt@sonnen-herzog.com

www.sonnen-herzog.com