

Technisches Merkblatt

Stand: 03/2019

SONNIT® 6060 Vlieskleber



Produktbeschreibung

Farbton

Farblos auf Trocknend

Glanzgrad

Matt

Dichte/Spez. Gewicht

Ca. 1,100

Bindemittelbasis

Copolymere Kunststoff-Dispersion

Verpackung

16 kg Oval

Anwendungsbereich

Innen

Verdünnung

Wasser

Lagerhaltung

Kühl, jedoch frostfrei

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Verträglichkeit mit anderen Farben

Nicht mit anderen Werkstoffen mischen, da sonst die Eigenschaften zerstört werden.

Trockenzeit

Bei einer Raumtemperatur von ca. + 18 °C nach ca. 24 Std. Kühle Temperaturen erfordern längere Trockenzeiten.

Mittlerer VerbrauchswertCa. 150–300 g/m²

Der Verbrauch ist abhängig von Gewebetyp und zu beschichtendem Untergrund.

Für die exakte Kalkulation bietet ein Probestrich am Objekt die beste Gewähr.

Geeignete Abtönfarben

Nicht empfehlenswert

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung

+ 5 °C für alle Luft- und Untergrundverhältnisse

Eigenschaften

Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff für Vliese und leichte Glasgewebe mit hoher Anfangsklebkraft und Endhaftung. SONNIT® 6060 Vlieskleber kann in Verbindung mit Vliesen oder leichten Glasgeweben auf allen festen und tragfähigen Untergründen aufgetragen werden. Gute Wasserfestigkeit.

Untergrundbedingungen

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 sind zu beachten. In der Regel können Renovierungsbeschichtungen im Innenbereich ohne eine spezielle Grundierung ausgeführt werden. Für Neubeschichtungen ist eine Grundierung erforderlich.

Verarbeitungstechnische Hinweise

Das Material kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Nach fachgerechter Untergrundvorbehandlung wird SONNIT® 6060 Vlieskleber satt und gleichmäßig in der notwendigen Schichtstärke aufgetra-

gen. Das zu klebende Material sofort in die feuchte Schicht einbetten und blasenfrei andrücken. Die auf Vliesen oder anderen leichten Glasgeweben vorgesehene Anstrichausführung erst nach gründlicher Erhärtung des Vliesklebers vornehmen.

Allgemeine Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Produkt enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Bitte vor der Verarbeitung das Sicherheitsdatenblatt lesen!**Produktcode**

D 1

Sonnen Herzog GmbH & Co. KG

Piniestraße 20 · 40233 Düsseldorf

Telefon 0211-73 73 0

Telefax 2011-73 73 -122

kontakt@sonnen-herzog.com

www.sonnen-herzog.com