

Technisches Merkblatt

Stand: 09/2021

SONNIT® 9020 Isolierspray weiß



Produktbeschreibung

Hochpigmentiertes Isolier- und Sperrgrundspray für innen und außen.

Anwendung

Als schnelltrocknender Isolier- und Sperrgrund direkt auf Beton, Zement, Mörtel, Holz, Altanstrichen und Tapeten. Styropor wird nicht angelöst. SONNIT® 9020 Isolierspray weiß kann mit Dispersionsfarben und Acrylharzlackfarben überarbeitet werden.

Eigenschaften

- weiß pigmentiert
- schnelltrocknend
- matt
- vergilbt nicht

Verhindert das Durchbluten von hartnäckigen Nikotin-, Teer-, Ruß- und Rostflecken sowie Graffiti und Wasserrändern.

Farbton

weiß

Packungsgröße

500 ml / Dose

Verarbeitung

Die Kappe der Spraydose entfernen. Vor Gebrauch die Dose gründlich schütteln bis sich die Mischkugel hörbar bewegt. Darüber hinaus mindestens noch 1–2 Minuten und auch während der Verarbeitung schütteln. Den Inhalt aus ca. 25 cm Entfernung im Kreuzgang aufsprühen um Läufer und Gardinen zu vermeiden. Im Abstand von

einigen Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen, um die maximale Isolierwirkung zu erreichen. Nach Gebrauch die Dose umdrehen und das Ventil 2–3 Sekunden leersprühen.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter + 8 °C und nicht über + 30 °C verarbeiten.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Verunreinigungen wie Fett, Öl oder Schmutz mit geeigneten Mitteln so weit wie möglich entfernen.

Verbrauch

Ca. 2 m² je Sprühdose bei 30 µm Schichtdicke.

Trocknung

Bei + 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte,
 Klebfrei: nach ca. 5 Minuten
 Überarbeitbar: nach ca. 30 Minuten
 Durchgehärtet: nach ca. 24 Stunden

Lagerung

Kühl und trocken lagern.
 Ideale Temperatur: 10–30 °C
 Lagerstabil: 3 Jahre ab Fertigungsdatum im original verschlossenen Gebinde.
 Anbruchgebilde gut verschlossen aufbewahren und kurzfristig verbrauchen.

Entsorgungshinweise

Nur völlig restentleerte Gebinde zur Entsorgung geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Handschuhe: Viton®, PTFE - Schutzbrille mit Seitenblenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Treibgas: Dimethylether

Sicherheitsdatenblatt beachten!